



- استفاده از تکنولوژی فاصله هوایی
- مناسب جهت نصب در مرز زون‌های LPZ0 و LPZ1
- مناسب جهت نصب در سیستم‌های شامل صاعقه‌گیر
- مطابق با استاندارد IEC61643-11
- تایپ ۱+۲ (B+C)
- با کنتاکت هشدار

Diagram	Max. Fuse (A)(gG-gC)	Max. Fuse (A)	Up(N-PE)	Up(L-PE/N) KV	Imax (8/20us)	In (8/20us)	Iimp (L-n/h-pe) (10/350 us)	Protection mode	Type	Max voltage	Nominal voltage	Model
1	250 A	125 A	-	1.5 KV	50 KA	25 KA	25 KA	1+0	T1+T2	275 V	230 V	SA25BCV2-10
2	250 A	125 A	-	1.5 KV	50 KA	25 KA	25/25 KA	1+1	T1+T2	275 V	230 V	SA25BCV2-11
3	250 A	125 A	1.5 KV	1.5 KV	50 KA	25 KA	25 KA	3+0	T1+T2	275 V	230 V	SA25BCV2-30
4	250 A	125 A	1.5 KV	1.5 KV	50 KA	25 KA	25/25 KA	3+1	T1+T2	275 V	230 V	SA25BCV2-31

Image	Dimension	circuit	Diag.
			1
			2
			3
			4